



## OKS 2711 - Produkta Informācija

### OKS 2711 Refrigerating Spray



#### Pielietošana

Termisku traucējumu ātrai noteikšanai elektriskajās ķēdēs vai komponentēs. Lai izvairītos no karstuma radītiem bojājumiem lodēšanas laikā. Iekšējo detaļu samazināšanai, lai izņemtu iestrēgušas sveces, spraudņus, gultņu daļas u.c. Ātrai temperatūras regulēšanai materiālu testēšanas laikā. Lai simulētu aukstās startēšanas apstākļus dzinējiem ar automātiskās palaišanas sistēmām

#### Priekšrocības un ieguvumi

Ļoti efektīvs pateicoties izcilam saldēšanas efektam. Lieliski piemērots vienkāršai detaļu dzesēšanai. Tūlītēja atdzesēšana mazākām virsmām vai detaļām līdz  $-45^{\circ}\text{C}$ , atkarībā no izsmidzināšanas ilguma. Ātra, bez atlieku izgarošana. Nodrošina labu tīrīšanas efektu. Nav negatīvu iespaidu uz plastmasas vai izolācijas materiāliem.

#### Pielietošana

Apsmidzināt dzesējamās detaļas pāris sekundes, atkarībā no vēlamās temperatūras. Precīzākai izsmidzināšanai, pievienot kapilāro cauruli. UZMANĪBU! Nelietot zem sprieguma! Pastāv apsaldēšanās risks pie ilgāka ādas kontakta.

#### Papildus informācija

Iepakojums (Artikula numurs):  
- 400 ml aerosols (02711004)

E-09.1/10  
Versija:

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbauzu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atbildības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme



## OKS 2711 Refrigerating Spray

### Tehniskie Dati

|                           | Norma           | Nosacījumi | Vien. | Vērtība              |
|---------------------------|-----------------|------------|-------|----------------------|
| <b>Bāzes eļļa</b>         |                 |            |       |                      |
| Tips                      |                 |            |       | Šķīdinātāju mikstūra |
| <b>Pielietošanas Dati</b> |                 |            |       |                      |
| Blīvums                   | DIN EN ISO 3838 | +20°C      | g/ml  | 1,1                  |
| Krāsa                     |                 |            |       | bezkrāsains          |

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbažu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.

Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos.

Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atbildības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.

Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību.

Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

© =Reģistrēta preču zīme