



OKS 2901 - PRODUKTA INFORMĀCIJA

Pielietojuma nozares

Palielina stiepes spēku par 50% visa veida siknām pie ventilatoriem, kompresoriem, pumpjiem, u.c. Sargā pret izžūšanu, nodilumu novērš čīkstēšanu un izslīdēšanu.

OKS 2901 Belt Tuning, Spray



Priekšrocības un ieguvumi

Tīrs, gaišas krāsas pārklājums stiepes spēka pastiprināšanai visa veida jostām.

Pielietojums

Optimālam rezultātam uzmanīgi notīrīt siksnu, sākumā mehāniski, tad ar OKS 2610/2611. Uzklāt vienmērīgi uz siksas. Ļaut iedarboties aptuveni 30 min pirms lietošanas. Ja nepieciešamas atkārtoti procedūru. Jostas, kas izgatavotas no SBR vai CR nav piemērotas OKS 2901.

Iepakojums

- 400 ml aerosols

Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaudītu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. Dažādu pielietojumu iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tikt pieprasīta. Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā individuālos gadījumos. Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas. Jebkuras turpmākas prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu piemērotību. Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.



OKS 2901 Belt Tuning, Spray

Tehniskie Dati

	Norma	Nosacījumi	Vien.	Vērtība
Bāzes eļļa				
Tips				Lipīga eļļa
Piedevas				
Šķīdinātājs				Īpašs viršanas punkta benz.
Specifiskie dati				
Blīvums	DIN 51 757	+20°C, aktīvā viela	g/ml	0,74
Krāsa				dzeltenīgs
Darba temperatūra				
Max darba temperatūra			°C	80